

Interpretatiedocument Kabel Keur beoordelingen

PVE Active and Passive In-house Materials versie 4.0

Laatste wijziging 12-08-14

Fabrikant wissel

Wanneer een certificaathouder een product tijdens de looptijd van het certificaat gaat betrekken van een andere fabrikant dan tijdens de keuring het geval was, dient de certificaathouder het Keurmerkinstituut daarover in te lichten. Een geldig ISO 9001 certificaat van productie dient te worden overlegd.

Productwijzigingen

Productwijzigingen dienen altijd bij het Keurmerkinstituut te worden gemeld. Technische wijzigingen worden voorgelegd aan de CVD leden met stemrecht (de vertegenwoordigde kabelmaatschappijen), waarna wordt besloten of er metingen noodzakelijk zijn. Bij positieve afronding van de eventuele aanvullende metingen zal het certificaat in principe met drie jaar worden verlengd vanaf de datum op welke de herkeuring positief wordt afgerond. Wanneer er wordt besloten dat geen metingen noodzakelijk zijn zal het certificaat zijn huidige looptijd behouden.

Einde geldigheid certificaat

Wanneer de geldigheid van een certificaat is verlopen en niet wordt verlengd dan mogen pijplijnvoorraden tot een jaar na de verloopdatum worden uitgeleverd. Daarna mogen deze producten niet meer met Kabel Keur logo's worden geleverd.

Afkeur bij controle

Wanneer tijdens een controle of herkeuring blijkt dat een product niet voldoet aan één of meerdere eisen, dan krijgt de certificaathouder de gelegenheid om hierop te reageren met een oorzaak en omvang analyse en corrigerende/preventieve maatregelen. Het Keurmerkinstituut beoordeelt de reactie en maatregelen en verifieert de implementatie ervan. Wanneer het een technische afwijking betreft wordt overleg gepleegd met de stemgerechtigde CVD leden bij het beoordelen van de reactie en het plannen van de verificatie. Informatie over het product en het keuringsproces worden uitsluitend gedeeld of naar buiten gebracht na expliciete toestemming van de certificaathouder.

Wanneer binnen de gestelde termijn niet kan worden aangetoond dat aan de eisen is voldaan wordt het certificaat op het betreffende product ingetrokken. Wanneer alsnog is aangetoond dat is voldaan aan de Kabel Keur eisen kan het certificaat alsnog worden verlengd.

Productinformatie

Het kan voorkomen dat op een product een productnaam of -code van de fabrikant of van de originele leverancier (bij private labels) staat, die niet overeenkomt met de productnaam of -code die op de verpakking staat. Kabel Keur staat dit toe en stelt hier geen nadere eisen aan. (CVD vergadering 20-9-12)

§ 8.2.1 Identifications

Logo varianten zijn hiërarchisch in de top down volgorde *Full colour logo* => *Simplified logo* => *Monochrome logo* => *tekst "Kabel Keur certified"*. Een toegepaste variant voldoet ook wanneer een "lagere" variant vereist is (minimum eis).

§ 8.2.3 Requirements Factory packaging for supply to Private label companies and Installation-Contractors. Not for consumer sale/resell purposes

Aan voetnoot 10 kan worden voldaan door bij de levering een brief mee te leveren waarin de voorwaarden van levering van Kabel Keur producten benoemd staan. Van een dergelijke brief is een sjabloon beschikbaar in appendix G van het PVE. Voor coax kabel is deze brief niet vereist.

§ 9.3.2 Coax installation cable (indoor mounting cable)

Toelichting metingen dimensies COAX kabel

De gevraagde waardes zijn diameters. Deze worden gemeten met een micrometer. Eerst meet je alles (11.4.2.9), dan pel je de jacket, de braiding en de outer conductor er af en meet je het dielectricum (11.4.2.8) en als laatste haal je het dielectricum weg en meet de de centre conductor (11.4.2.7).

De centre conductor en het dielectricum horen rond te zijn waardoor geen gemiddelde genomen hoeft te worden. Wanneer de totale kabel iets ovaal oogt en er geen precies rond stukje te vinden is kan gekeken worden of de kabel in model te buigen is. De maat van de het totaal mag eventueel een gemiddelde zijn.

Een kabel moet homogeen over de lengte zijn. Om meetfouten uit te middelen en ter controle kan gekozen worden om bovengenoemde metingen per kabel 3 keer 1 meter uit elkaar te doen, maar dit zou in principe overbodig moeten zijn.

Toelichting metingen elektrische eigenschappen COAX kabel

Naast de monsters van de kabel die noodzakelijk zijn om de metingen uit te voeren, dienen er ook door de keurmerkhouders/keurmerkaanvrager aanbevolen connectoren te worden bijgeleverd. De connectoren dienen van dusdanige kwaliteit te zijn dat de kabel op de correcte manier gemeten kan worden. De keurmerkhouders dient ervoor te zorgen dat deze connectoren op de juiste wijze op het kabel monster zijn gemonteerd.

Appendix A: Logo's

Op verpakkingen dient het logo achtergrond altijd wit te zijn. Wanneer het logo wordt geplaatst op het product zelf dan mag de achtergrond ook transparant zijn.